

Bandgurtförderer

Beschleunigungsbänder mit Ausblashaube



- ▶ High-Tech-Aggregate von den Entwicklungsspezialisten des ATS-Teams
- ▶ Robuste Fördertechnik für den Dauereinsatz
- ▶ Vereinfachter Wartungszugang für Instandhaltung Optische Separierer
- ▶ Systemkomponenten von Markenherstellern (z.B. SEW-Getriebemotoren)
- ▶ Überzeugend in Qualität und Detailausführung
- ▶ Sonderkonstruktionen für den besonderen Einsatz als Beschleunigungsband
- ▶ Optimale Einbindung der optischen Separierer (NIR, Autosort, O-PKM, O-MKS, u.a.)

Technische Daten

- Getriebemotor überdimensioniert, Standard SEW
- Baubreiten Beschleunigungsband
0,7 m / 1,0 m / 1,4m / 1,6 m / 1,8 m / 2,0 m
- Achsabstand nach Anforderung
- Geschwindigkeit Gurt von 2,0 bis 3,0m/sec
- Ausblashaube mit elektrisch angetriebener Scheiteltrommel
- Einstellmöglichkeit der Trennebene separiert / nicht separiert
- Geschwindigkeit von 2,0 bis 3,0m/sec
- Vereinfachter Zugang zu den Bauteilen des optischen Separierers